

Soportes de techo

Diseñado para los instaladores profesionales que quieren la mejor y más efectiva solución para las instalaciones de proyectores. Construido para equipos de hasta 20 kg. viene preparado para una rápida y fácil instalación en cualquier lugar. El nuevo diseño permite que el cable quede escondido para una apariencia limpia y ordenada. Su robusta construcción y amplia opción de movimientos, permite que el proyector quede en la posición y ángulos precisos.

PABT0001

Características

- Fácil instalación.
- Gran flexibilidad y adaptabilidad.
- Posibilidad de montaje en pared.
- Inclinación vertical hasta 20°.
- Altura ajustable de 600 mm a 800 mm.
- Adecuado para diferentes proyectores.
- El cable queda escondido.



Gestión del cableado para una instalación pulida.



Inclinación lateral



Inclinación frontal



Desplazamiento lateral



Rotación 0-40°



Ref.: PABT0001

PCHF0010/83 Serie RPMAU

Tecnología Centris™

- Se autoajusta para soportar proyectores de diferentes pesos.
- Permite posicionamiento dactilar sin esfuerzo.

Ajuste MicroZone™

- Para un montaje rápido y preciso del proyector.

Permite inclinación

- Horizontal de $\pm 3^\circ$.
- Vertical de $\pm 20^\circ$.
- Rotación de 360°.



Ref.: PCHF0010/83
Soporta hasta 22,7 kg

Gestión de cables

- Sistema integrado que permite que los cables salgan por la parte superior del soporte sin accesorios adicionales.
- Necesaria barra y placa de anclaje a techo (no incluidas)*.

Sistema de seguridad All-Points™

- Bloqueo de todos los puntos clave de conexión para brindar protección contra robos.

Seguro Q-Lock™ integrado con palanca de desbloqueo rápido.



Ref.: PCHF0029
Cerradura PL2 para soportes de proyectores.



Ref.: PCHF0074

PCHF0074 Soporte de pared WPAU para proyectores de óptica ultra-corta.

- Medidas: 158 x 232 x 534 mm.
- Fabricado en acero.
- Soporta hasta 22,7 kg.
- Incluye placa universal SLBU.
- Compatible con soporte RPMAU.