

## SPS-866B

ALTAVOCES, CIERRES DE SEGURIDAD, CABLES



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>POTENCIA DE SALIDA:</b>	20W + 20W (RMS)
<b>P.M.P.O.:</b>	600W
<b>UNIDAD DE ALTAVOZ:</b>	Tweeter: 1.5" (blindado) Dual woofer: 5" (blindado)
<b>IMPEDANCIA:</b>	4 [OHM]
<b>FRECUENCIA DE RESPUESTA:</b>	Amplificador: 20Hz hasta 20KHz Altavoz: 30Hz hasta 18KHz
<b>PUERTO DE ENTRADA:</b>	2 X RCA
<b>AJUSTE DE AGUDOS:</b>	+10dB
<b>AJUSTE DE GRAVES:</b>	+10dB
<b>SEPARACION:</b>	45dB
<b>PROPORCION S/N:</b>	75dB
<b>DIMENSIONES/PESO:</b>	(166 x 233 x 335) mm. / Peso: 7600 gr.
<b>SUMINISTRO DE POTENCIA:</b>	AC 220V 50/60Hz
<b>ACCESORIOS:</b>	1 x cable de conexion del altavoz y 1 x 2 cables RCA

## AV-920

ALTAVOCES MULTIMEDIA DE 2 CANALES (20W POR CANAL)



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Sistema de 2 canales	
<b>POTENCIA DE SALIDA:</b>	20W + 20W (RMS)
<b>P.M.P.O.:</b>	600W
<b>UNIDAD DE ALTAVOZ:</b>	Tweeter: 1.5"(blindado) Dual woofer: 5"(blindado)
<b>IMPEDANCIA:</b>	4 [OHM]
<b>FRECUENCIA DE RESPUESTA:</b>	Amplificador: 20Hz hasta 20KHz Altavoz: 30Hz hasta 18KHz
<b>PUERTO DE ENTRADA:</b>	2 X RCA
<b>AJUSTE DE AGUDOS:</b>	+10dB
<b>AJUSTE DE GRAVES:</b>	+10dB
<b>SEPARACION:</b>	45dB
<b>PROPORCION S/N:</b>	75dB
<b>DIMENSIONES/PESO:</b>	(166 x 233 x 335) mm / Peso: 7600 gr.
<b>SUMINISTRO DE POTENCIA:</b>	AC 220V 50/60Hz
<b>ACCESORIOS:</b>	1 x cable de conexion del altavoz 1 x 2 cables RCA

## AV930

ALTAVOCES DE INTERIOR DE 2 VÍAS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>POTENCIA RMS:</b>	2x35 W
<b>FRECUENCIA DE RESPUESTA:</b>	80Hz-20Khz
<b>IMPEDANCIA:</b>	4 Ohm
<b>POTENCIA:</b>	75 W
<b>SENSIBILIDAD:</b>	89dB
<b>BAFLES:</b>	6 1/2"
<b>TWEETER:</b>	1"
<b>DIMENSIONES:</b>	(288 x 215 x 180) mm.
<b>APLICACIONES:</b>	Escuelas, sala de actos, sala de reunión