

EB-725Wi



Una solución de proyección interactiva y ágil que mejora la productividad en cualquier espacio de trabajo. Centrado en las necesidades del usuario y en conectar a las personas dentro o fuera del lugar de trabajo.

Transforma cualquier espacio de trabajo con este proyector flexible y escalable que potencia la colaboración, la productividad y la sostenibilidad. Independientemente de los ángulos o la distribución de la sala, la visualización es perfecta para todos los asistentes, lo que permite mantener la distancia de seguridad sin los costes innecesarios de las pantallas planas de tamaño fijo.

La flexibilidad del EB-725Wi es una de sus características principales, con opciones de pantalla luminosas escalables hasta 100". A diferencia de las pantallas planas, no hay sombras, reflejos ni puntos ciegos, y la fuente de luz láser con un alto brillo de 4000 lúmenes ofrece excelentes resultados incluso en espacios con mucha iluminación ambiental. Su interactividad multipantalla hace que la colaboración sea sencilla e intuitiva y la función de pantalla dividida permite mostrar contenidos desde hasta cuatro fuentes distintas en una proyección de gran tamaño con resolución HD.

La experiencia de visualización es más envolvente, con diversas opciones de conectividad y una calidad excepcional de imagen y sonido. Para una plena interacción, cuenta con conectividad inalámbrica Screen Mirroring a través de Miracast, que permite compartir contenido desde tabletas, móviles u ordenadores portátiles.

Los usuarios pueden hacer anotaciones con lápiz y usar un control táctil (opcional), junto con opciones avanzadas de pizarra. El EB-725Wi también admite herramientas adicionales de colaboración y productividad, como imprimir, guardar y enviar por correo electrónico, además de proyectar varias fuentes en una misma pantalla, como videoconferencias, cámaras de documentos entre otros.

A diferencia de las pantallas planas, el EB-725Wi proporciona varios tamaños y formatos de pantalla por un coste fijo. También ofrece opciones flexibles de montaje, es más rápido y fácil de instalar, más cómodo de ver, más sostenible y proporciona espacios de trabajo más higiénicos cuando se utiliza con pizarras blancas antibacterianas.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Cualquier espacio, cualquier tamaño**
Opciones de pantalla luminosas de gran formato, escalables hasta 100"
- **Mayor productividad**
Interfaz fácil de usar, con control táctil opcional y configuración rápida
- **Colaboración versátil**
Aumenta la conectividad inalámbrica con cámaras de videoconferencia y otros dispositivos
- **Fiabilidad excepcional**
Tecnología láser sin mantenimiento y de fácil instalación



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,59 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Alta definición	HD Ready
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Fuente de luz	Láser
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 3^\circ$, Manual horizontal $\pm 3^\circ$
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización vertical 2D	100 Hz - 120 Hz
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	0,28 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	65 pulgadas - 100 pulgadas
Lente de proyección número F	1,6
Distancia focal	3,7 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	6 : 1

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B (2x), RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (3x), Miracast, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), entrada de micrófono, Interface táctil (opcional), Sinc. interna, Sinc. externa, Interfaz multitáctil (opcional)
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Modos de color 2D	Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, Pizarra negra
Características	A/V mute, Corrección del arco, Calibración automática, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Compatible con dos lápices, Fácil configuración de la pantalla OSD, Email notification, Soporte táctil, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Desplazamiento de imagen, Encender/apagar instantáneo, Interactividad, Pantalla de inicio interactiva, Menú OSD interactivo, Mail notification function, Entrada de micrófono, Administración redes, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Interactive, Anotación sin PC, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, Uso compartido de pantalla, Sliding split-screen feature, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Función de uso compartido de pizarra, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection, iProjection configurado mediante código QR
Interactivos	Sí: lápiz y táctil
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (red), Extron, Crestron (solo RS-232C), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4

EB-725Wi

INCLUYE

- 2 puntas de lápiz (teflón)
- 4 puntas de lápiz (fieltro)
- Portalápiz / base para lápiz
- Baterías extraíbles x2
- Lápices interactivos
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Puntas de lápiz de repuesto
- Cable USB
- Guía rápida



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

Consumo de energía	255 vatio, 197 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	356 x 395 x 133 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	5,8 kg
nivel de ruido	Normal: 36 dB (A) - Ahorro: 26 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Software incluido	Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Opciones	Caja de control y conexiones, Cámara de documentos, Altavoz externo, Punta de lápiz (fieltro), Punta de lápiz (teflón), Wall mount, Unidad LAN inalámbrica
Altavoces	16 vatio
Tipo de sala/aplicación	Sala de reuniones, Espacio de colaboración/aula
Colocación	Montaje en techo, Montaje en mesa, Montaje en pared
Color	Bianco
Certificación TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller o 12.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-725Wi

INCLUYE

- 2 puntas de lápiz (teflón)
- 4 puntas de lápiz (fieltro)
- Portalápiz / base para lápiz
- Baterías extraíbles x2
- Lápices interactivos
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Puntas de lápiz de repuesto
- Cable USB
- Guía rápida

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-725Wi

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H998040
Código de barras	8715946681849
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®