

EB-L720U



FICHA TÉCNICA



El EB-L720U es un potente proyector láser de alta luminosidad que ofrece conectividad versátil, lo que lo convierte en una solución de proyección ideal para una colaboración altamente eficiente.

El EB-L720U ofrece una calidad de imagen excepcional con la proyección de contenido profesional y con un alto rendimiento. Diseñado para la facilidad de uso, con un tamaño de pantalla de hasta 500 pulgadas, asequible y sostenible, este proyector es la solución de imagen ideal para los entornos profesionales de hoy.

Con un alto nivel de luminosidad de 7000 lúmenes, resolución Full HD WUXGA, relación de aspecto panorámico 16:6, compatibilidad con entrada 4K y tecnología de mejora de detalles, ofrece a los usuarios unas imágenes más brillantes y nítidas hasta 500 pulgadas.

El EB-L720U, un dispositivo que ofrece más funciones premium de las que normalmente se espera encontrar en esta categoría de proyectores, incluye función de combinación de bordes y función de corrección geométrica mejorada para proyectar imágenes de gran formato perfectas. Además, para contenidos multimedia, permite una reproducción sin retraso en la sincronización, además de la creación y programación de listas de reproducción directamente desde una memoria USB; todo gracias a la codificación de vídeo avanzada H.264 y a Epson Content Manager.

La flexibilidad es otra característica distintiva de esta solución de proyección: una función de pantalla dividida permite combinar dos o cuatro imágenes de diferentes fuentes en una pantalla de gran tamaño; ofrece conectividad con cables o inalámbrica opcional¹ compatible con Miracast¹ facilitando una conexión sencilla y directa, y los contenidos HDBaseT se pueden compartir y distribuir sin perder calidad.

Gracias a la reconocida fiabilidad de los proyectores láser de Epson, líderes en el mercado², con esta solución basta con ajustar y olvidarse de la necesidad de mantenimientos periódicos. Y para mayor tranquilidad, el EB-L720U se suministra con una garantía estándar de 3 años.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta luminosidad, tamaño escalable**
Proyecta imágenes con alta luminosidad de 7000 lúmenes sobre pantallas de hasta 500 pulgadas
- **Funciones premium**
Full HD, compatible 4K, combinación de bordes y corrección geométrica
- **Visualización sin limitaciones**
Imágenes sin pixelación, reflejos, huellas dactilares ni bisel central
- **Permite el distanciamiento social**
Imágenes de tamaño escalable que se adaptan a todos los espacios y audiencias
- **Conectar, hacer clic y colaborar**
El sistema de presentación inalámbrica de Epson ELPWP10 permite una colaboración eficiente y fluida



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,67 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definición	Full HD
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Fuente de luz	Láser
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Corrección keystone	Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	50 pulgadas - 500 pulgadas
Lente de proyección número F	1,5 - 1,7
Distancia focal	20 mm - 31,8 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	27 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Interfaces	RS-232C, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica a/n (5GHz) (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), HD-BaseT, Miracast (opcional), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica
Modos de color 2D	Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, DICOM SIM
Características	A/V mute, Corrección del arco, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Combinación de bordes, Pantalla de inicio, Encender/apagar instantáneo, Fuente de luz de larga duración, PC Free, Power on button, Uso compartido de pantalla, función dividir pantalla, Pantalla de gran amplitud (16:6), Aplicación iProjection
Modos de color	Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (red), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4

GENERAL

Consumo de energía	345 vatio, 258 vatio (económico), 0,3 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	440 x 122 x 304 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	7,8 kg
nivel de ruido	Normal: 39 dB (A) - Ahorro: 27 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
Software incluido	iProjection
Opciones	Cámara de documentos, Altavoz externo, Montaje en techo MB22, Safety wire set, Unidad LAN inalámbrica
Altavoces	10 vatio
Tipo de sala/aplicación	Sala de reuniones, Oficina en casa, Sala de reuniones grande/auditorio, Espacio de colaboración/aula, Cartelería/comercio, Atracción para visitantes
Colocación	Montaje en techo, Escritorio, Suelo, Montaje en pared
Color	Bianco

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

EB-L720U

INCLUYE

- Mando a distancia incl. pilas
- Cable de alimentación
- HDMI Cable
- User guide
- Documentos de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-L720U

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter
V12HA43040
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Altavoces - ELPPSP02
V12H467040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11HA44040
Código de barras	8715946695587
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. La conexión inalámbrica y Miracast se habilitan al utilizar el adaptador ELPAP11 opcional.
- 2.
3. Desde 2001 hasta 2020, para modelos de 500 o más lúmenes, sin incluir Screenless TV; según la consultora Futuresource Consulting, en su informe Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON®