EB-PU2113W

FICHA TÉCNICA

El EB-PU2113W es un proyector 3LCD de alta luminosidad ultraligero y compacto.

El EB-PU2113W incluye ventajas clave, como un tamaño y un peso muy reducidos, una instalación y configuración más sencillas, un mantenimiento simplificado y una gran calidad de imagen. Este proyector láser compacto y ultraligero está diseñado para grandes auditorios, eventos en directo, conciertos y salas de conferencias, donde permite crear experiencias inmersivas de alto impacto.

Compacto y ligero
Su reducido peso y tamaño facilitan que el proyector sea más fácil de almacenar, transportar e instalar, ahorrando espacio de almacenaje, así como costes de mano de obra y de entrega.

Extraordinaria calidad de imagen
Este proyector 3LCD de alta luminosidad ofrece resolución WUXGA con mejora 4K y HDR para proyectar imágenes con texturas definidas e imágenes más nítidas.

Flexibilidad
El EB-PU2113W destaca por la sencillez de su instalación y control, su capacidad de apilamiento y la flexibilidad en el uso de lentes. Incorpora un procesador con función de apilamiento sin ordenador, es decir, puedes instalar dos proyectores compatibles en stack para doblar la luminosidad sin necesidad de equipo externo.

Fiabilidad
Incluye mejoras de protección, como el motor óptico sellado herméticamente y la unidad de fuente de luz láser, que evitan la contaminación por polvo y garantizan una mayor durabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Ultraligeros y compactos**
  Fácil de almacenar, transportar e instalar
- **Imágenes deslumbrantes**
  Resolución WUXGA nativa con tecnología de mejora 4K y luminosidad de 13 000 lm
- **Facilidad de uso**
  Instalación y control sencillos, capacidad de apilamiento y flexibilidad en el uso de lentes
- **Fiable para instalar y olvidarse del mantenimiento**
  Diseño mecánico mejorado a prueba de polvo. Certificación IP5x
- **Beneficios medioambientales**
  Menor consumo energético, embalaje y peso reducidos

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	1,03 pulgada con C2 Fine
IMAGEN	
Emisión de luz en color	13.000 Lumen- 9.100 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	13.000 Lumen - 9.100 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020
Resolución	WUXGA
Alta definición	4K mejora
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Fuente de luz	Láser
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores
ASPECTO	
Relación proyección	0,35 - 7,41:1
Zoom	Motorizado, Factor: 1 - 1,6
Lente	varies by lens
Desplazamiento de lente	Motorizado - Vertical ± 60 %, horizontal ± 18 %, varies by lens
Lens position memory	10 positions
Tamaño de la imagen	60 pulgadas - 1.000 pulgadas, varies by lens
Distancia proyector objetivo gran angular	)varies by lens
Distancia proyector tele	)varies by lens
Lente de proyección número F	varies by lens
Distancia focal	varies by lens
Foco	Motorizado
Lentes intercambiables	SÍ
Lente estándar	No incluida
CONECTIVIDAD	
Interfaces	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Entrada VGA, Entrada DVI, Entrada HDMI, HD-BaseT, Salida (jack), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n (opcional)
Protocolos de red	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
FUNCIONES AVANZADAS	
Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Protección por contraseña, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	4K mejora, A/V mute, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Encendido/apagado directo, Combinación de bordes, Memoria de posición de la lente, Fuente de luz de larga duración, Función de copia OSD, Power on button, Quick Corner, Función de programación, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Aplicación iProjection
Modos de color	Cine, Dinámico, Natural, Presentación, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (red), Extron
GENERAL	
Consumo de energía	864 vatio, 633 vatio (económico), 0,4 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 686 vatio
Disipación del calor	2.938 BTU/hour (max)
Voltaje de suministro	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	586 x 492 x 218 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	23,8 kg
nivel de ruido	Normal: 34 dB (A) - Ahorro: 29 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
Software incluido	Content DIY App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Opciones	Ceiling mount, Unidad LAN inalámbrica
Colocación	Montaje en techo, Escritorio, Montaje colgante
Color	Blanco
OTROS	
Garantía	36 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible

EB-PU2113W

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cubierta de cable
- Lens connector cap
- Manual de usuario
- Certificado de garantía

EPSON®

ACCESORIOS OPCIONALES

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
  V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01
  V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
  V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
  V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
  V12H006AF0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
  V12H006AH0

LENTES OPCIONALES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
  V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
  V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
  V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
  V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
  V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
  V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
  V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
  V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
  V12H004W08
- Lens - ELPLX02S - UST lens
  V12H004X0B
- Lens - ELPLX02WS - UST Lens
  V12H004Y0B

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11HA65940
Código de barras	8715946703190
País de origen	China

EB-PU2113W

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.