

Licencia de la cámara: Aplicación de destino:	Software de vigilancia por video Aimetis Symphony™		
	STANDARD "Grabación"	PROFESSIONAL "Administración"	ENTERPRISE "Administración inteligente"
SERVIDOR DE AIMETIS SYMPHONY™ (consulte al dorso para ver las Funciones del cliente)			
Funciones básicas			
Sistema operativo compatible	Windows XP, 2003, 2008, Vista	Windows XP, 2003, 2008, Vista	Windows XP, 2003, 2008, Vista
Cantidad de cámaras por servidor*	sin límite	sin límite	sin límite
Servidor múltiple (conjunto de servidores)		sin límite	sin límite
Cantidad de sitios	sin límite	sin límite	sin límite
Cantidad de conexiones cliente	sin límite	sin límite	sin límite
Virtualización del servidor**	■	■	■
Compatibilidad con varios tipos de cámaras (por ejemplo, analógicas, IP, USB, de megapíxeles, etc.)***	■	■	■
Secuencias de video simultáneas desde una cámara	■	■	■
Compatibilidad con video de red*** (MJPEG/MPEG-4/H.264)	■	■	■
Grabación en movimiento (detección de movimiento de video desde la cámara)	■	■	■
Compatibilidad con grabación de audio	■	■	■
Grabación de forma local	■	■	■
Grabación a NAS / SAN / DAS	■	■	■
Grabación en programación	■	■	■
Grabación en alarma	■	■	■
E/S de alarma	■	■	■
Varios idiomas	■	■	■
Niveles de acceso de usuario que se pueden personalizar	■	■	■
Cliente de web de Symphony	■	■	■
Cliente de PDA	■	■	■
Video Wall		■	■
Administración			
Microsoft® Active Directory		■	■
Detección de cámara automática	■	■	■
Administración centralizada de dispositivo	■	■	■
Copias de seguridad de la configuración automática	■	■	■
Cambios constantes de configuración	■	■	■
Registro de eventos	■	■	■
Diagnóstico remoto	■	■	■
Aplicaciones de la analítica de video (Aimetis VE Series™)			
Detección de pérdida de cámara (por ejemplo, corte de cable)	■	■	■
Cámara obstruida/desplazada (detección de cambio de escena)	■	■	■
Detección de movimiento de video (VMD) básica	■	■	■
Rastreo de movimiento			■
Clasificación de objetos (modelo 3D)			■
Cerco virtual			■
Dirección opuesta			■
Alarmas de áreas múltiples			■
Detección de elemento abandonado/retirado			■
Recuento de personas			■
Merodeo			■
PTZ			
Recorridos de guardia	■	■	■
Control manual	■	■	■
Preestablecido en evento	■	■	■
Rastreo de PTZ automático			■
Integración			
Control de acceso/panel de alarma		■	■
API/SDK de servidor		■	■
Dispositivos de E/S externos	■	■	■
Eventos genéricos a través de TCP/IP	■	■	■
Soporte para acceso a datos OPC		■	■
Alertas y notificaciones			
PDA	■	■	■
E/S de alarma	■	■	■
Notificación por correo electrónico	■	■	■
FTP	■	■	■

* Limitaciones reales solamente restringidas por hardware de PC, no se invoca a la limitación de licencia. Por ejemplo, el requisito de PC de 200 cámaras en 30 licencias Standard Aimetis Symphony™ ejecutándose en FPS, 4CIF, MPEG-4 en una sola PC son: Intel® Core 2 Quad, 2,4 GHz, 8 GB RAM. La utilización de la CPU con esta configuración es de aproximadamente el 60%. Tal vez sea posible aumentar la cantidad de cámaras. Utilice el Calculador de hardware de Aimetis para obtener ayuda.

** VMware y Microsoft Virtual Server

*** Compatible con dispositivos de red de los siguientes fabricantes: ACTI, Arecont, Ateame, Axis, Basler, Bosch, Dallmeier, D-Link, Eneo, FLIR, Ganz, HIK Vision, IPX, IQinVision, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Sony, Sunell, Toshiba, Vivotek.

Licencia de la cámara: Aplicación de destino:	Software de vigilancia por video Aimetis Symphony™		
	STANDARD "Grabación"	PROFESSIONAL "Administración"	ENTERPRISE "Administración inteligente"
CLIENTE DE AIMETIS SYMPHONY™ (consulte al dorso para ver las Funciones del servidor)			
Funciones básicas			
Sistema operativo compatible	Windows XP, 2003, Vista	Windows XP, 2003, Vista	Windows XP, 2003, Vista
Cantidad de conexiones simultáneas al servidor	sin límite	sin límite	sin límite
Interfaz de usuario que se puede personalizar	■	■	■
Escala de tiempo gráfica	■	■	■
Ver varias escalas de tiempo	■	■	■
Navegación jerárquica por el mapa del sitio	■	■	■
Navegación por la lista de cámaras	■	■	■
Cámaras de servidores y sitios múltiples	■	■	■
Compatibilidad con múltiples monitores	■	■	■
Secuencia de la cámara	■	■	■
Soporte panorámico (360 grados)	■	■	■
Salidas de activador manual	■	■	■
Búsqueda avanzada de analítica de video	por movimiento	por movimiento	por algoritmo de Aimetis VE Series™
Pregrabaciones en video de cámaras sincronizadas (hasta un máximo de 4)	■	■	■
Consola de alarma	■	■	■
Exportación de video	■	■	■
Eventos del marcador	■	■	■
Actualización automática	■	■	■
Zoom digital	■	■	■
Varios idiomas	■	■	■
Soporte de PTZ			
Control de PTZ analógico mediante adaptador	■	■	■
Control de PTZ de red	■	■	■
Control de movimiento manual	■	■	■
Control interactivo	■	■	■
Zoom en área marcada	■	■	■
Ir a posiciones preestablecidas	■	■	■
Compatibilidad con joystick	■	■	■
Matriz virtual			
Diseños de cámaras múltiples que se pueden personalizar	■	■	■
Opciones configurables de pantalla (fijas)	■	■	■
Opciones configurables de pantalla (movimiento)	■	■	■
Opciones configurables de pantalla (alarma)	■	■	■
Autenticación			
Usuario de Basic	■	■	■
Cuenta integrada de Microsoft® Active Directory		■	■
Acceso de usuario			
Plantillas de perfiles de usuarios predeterminados	■	■	■
Restringir acceso por cámara	■	■	■
Restringir acceso por servidor	■	■	■
Restringir acceso a PTZ	■	■	■
Restringir acceso a pregrabaciones	■	■	■
Restringir acceso a la consola de alarma	■	■	■
Restringir acceso a la respuesta de alarma	■	■	■
Restringir acceso a la configuración	■	■	■
Informes			
Informe de inicio de sesión	■	■	■
Recuentos y estadísticas de alarma	■	■	■
Informes de recuentos de objetos (por ejemplo, personas, vehículos)			■
Informes de densidad/flujo de objetos			■
Licencias			
Mezclar/combinar diferentes licencias en el mismo servidor	■	■	■
Licencias intercambiables entre cámaras	■	■	■
Tarifa de licencia por cámara	■	■	■
Tarifa de licencia por servidor	ninguna	ninguna	ninguna
Tarifa de licencia por cliente	ninguna	ninguna	ninguna