

# Las capacidades de vigilancia que usted necesita... con las funciones de IT que desee

Aimetis Symphony™ ofrece capacidades de vigilancia por video avanzadas con una infraestructura de IT sólida y escalable para satisfacer las necesidades de seguridad y profesionales técnicos.

Licencia de servidor: Aplicación de destino:		Aimetis Symphony™		
		STANDARD "Grabación"	PROFESSIONAL "Administración"	ENTERPRISE "Administración inteligente"
Funciones del servidor	Sistema operativo compatible	Windows XP, 2003, 2008, Vista	Windows XP, 2003, 2008, Vista	Windows XP, 2003, 2008, Vista
	Cantidad de cámaras por servidor*	Sin límite	Sin límite	Sin límite
	Servidor múltiple (conjunto de servidores)	No está disponible	Sin límite	Sin límite
	Cantidad de conexiones cliente	Sin límite	Sin límite	Sin límite
	Virtualización del servidor**	■	■	■
	Secuencias de video simultáneas desde una cámara	■	■	■
	Detección de movimiento de video desde la cámara (grabación en movimiento)	■	■	■
	Compatibilidad con video de red*** (MJPEG/MPEG-4/H.264)	■	■	■
	Compatibilidad con varios tipos de cámaras (por ejemplo, analógicas, IP, de megapíxeles)	■	■	■
	Compatibilidad con grabación de audio	■	■	■
	Microsoft® Active Directory		■	■
	Detección de cámara automática	■	■	■
	Niveles de acceso de usuario que se pueden personalizar	■	■	■
	Cliente de web de Symphony	■	■	■
	Cliente de PDA		■	■
API/SDK de servidor		■	■	
Alertas	PDA	■	■	■
	E/S de alarma	■	■	■
	Notificación por correo electrónico	■	■	■
	FTP	■	■	■
	TCP	■	■	■
Aplicaciones de analítica (funcionan con Aimetis VE Series™)	Detección de pérdida de cámara (por ejemplo, corte de cable)	■	■	■
	Cámara obstruida/desplazada (detección de cambio de escena)	■	■	■
	Detección de movimiento de video (VMD) básica	■	■	■
	Rastreo de movimiento/clasificación de objetos (modelo 3D)			■
	Cerco virtual/dirección opuesta			■
	Alarmas de áreas múltiples			■
	Detección de elemento abandonado/retirado			■
	Recuento de personas			■
	Merodeo			■
Rastreo de PTZ automático			■	
Cliente	Diseño que se puede personalizar	■	■	■
	Escala de tiempo gráfica	■	■	■
	Navegación jerárquica por el mapa del sitio	■	■	■
	Pregrabaciones en video de cámaras sincronizadas (hasta un máximo de 4)	■	■	■
	Búsqueda avanzada de analítica de video	Por movimiento	Por movimiento	Por algoritmo de VE Series™
	Informes inteligentes	Por movimiento	Por movimiento	Por algoritmo de VE Series™
Licencia	Mezclar/combinar diferentes licencias en el mismo servidor	■	■	■
	Licencias intercambiables entre cámaras	■	■	■
	Tarifa de licencia por cámara	■	■	■
	Tarifa de licencia por servidor	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Tarifa de licencia por cliente	Ninguna	Ninguna	Ninguna

\* Limitaciones reales solamente restringidas por hardware de PC, no se invoca a la limitación de licencia. Por ejemplo, el requisito de PC de 200 cámaras en 30 licencias Standard Aimetis Symphony™ ejecutándose en FPS, 4CIF, MPEG-4 en una sola PC son: Intel® Core 2 Quad, 2,4 GHz, 8 GB RAM. La utilización de la CPU con esta configuración es de aproximadamente el 60%. Tal vez sea posible aumentar la cantidad de cámaras. Utilice el Calculador de hardware de Aimetis para obtener ayuda.

\*\* VMware y Microsoft Virtual Server

\*\*\* Compatible con dispositivos de red de los siguientes fabricantes: ACTi, Arecont, Ateame, Axis, Basler, Bosch, Dallmeier, D-Link, Eneo, FLIR, Ganz, HIK Vision, IPX, IQinVision, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Sony, Sunell, Toshiba, Vivotek. Visite [www.aimetis.com](http://www.aimetis.com) para obtener una lista actualizada de dispositivos compatibles.