

Convision V800-V1600 Series

IP Video Server de 8-16 canales



IP Video Server de 8-16 canales. Detección de movimiento en tiempo real

Innovadora compresión JPEG en vivo

Gestión de alarmas / grabación / reproducción / funciones remotas

Evaluación de grabación por histogramas de movimiento y eventos

Capacidad de almacenamiento extensible hasta 8TB via IEEE 1394

Amplio soporte de Domos/PTZ

Autorecuperación del sistema en un minuto

Sistema operativo embebido

Convision Systems GmbH | Gablonzstrasse 9 | 38114 Braunschweig | Germany
Tel +49 531 26 45 00 | Fax +49 531 26 45 010 | info@convision.com | www.convision.com

© Copyright Convision Systems GmbH 2004-2005

INTERNET VIDEO SOLUTIONS



Convision V800-V1600 Series

IP Video Server de 8-16 canales

Sistema

Sistema operativo	Sistema operativo embebido
Entradas de Video	8-16 conectores BNC
Salida de Video	1 conector BNC
Formato de Video	PAL
Compresión	JPEG
Interfaz de usuario	Interfaz de navegador (Internet Explorer)
Seguridad	Administración de usuarios
Watchdog	Software y hardware watchdog

Modo de Monitorización

Frame Rate	64fps (PAL) Convision V800, 64 fps Convision V1600
Resolución	704 x 576, 352 x 288
División de Layout	Simple / cuádruple / octuple / hexadecuple
HD Status	Si
Detección de pérdida de video	Si

Modo de Grabación

Resolución	704 x 576, 352 x 288 PAL (diferentes niveles de zoom)
Velocidad de grabación	64fps (8fps/cam) PAL V800, 64fps (4fps/cam) PAL V1600
Capacidad de almacenamiento del disco duro	160 GByte interno, 8TB externo via IEEE1394
Modalidades de grabación	Detección de movimiento, continua, por evento
Data Code	Grabación incluyendo información de hora y fecha

Funciones remotas

Acceso a Red	10/100 Mbit Ethernet
Monitorización	Navegador web, no se requiere ningún software
Reproducción	JPEG en vivo, via navegador web
Descarga y Reproducción	Evaluación vía ConvisionSafe 3.0

Funciones de alarma

Entradas de Alarma	4 NC/NO
Salidas de Alarma	4 NC/NO desactivación de relé
Entrada/Salida y relacion con cámaras	1-1, 1-n

Otros

Interfaces	1 x RS232, 1 x RS232/485
Control de Cámaras PTZ	Lista de equipos soportados en www.convision.com
Consumo de electricidad	Convision V1600: 20W
Dimensiones	W: 163mm, H: 80mm, D: 185mm
Peso	Convision V1600: 5900g
Rango de temperatura	0°C ~ +40°C

